








KUMI IP67

-  IP67
-  Class II
-  Montaggio a parete
Wall mounting
-  Alimentazione integrata, collegare alla tensione di rete 100-240Vac
Built-in driver, connect directly to the line voltage to 100-240Vac
-  730 gr (monoemissione - single light emission)
-  970 gr (biemissione - double light emission)
-  Altamente riciclabile
Highly recyclable






**Speciale texture godronata
Purezza e rigore delle forme
Vetro di protezione a filo**

Special knurled texture
Purity and rigor of forms
Protective glass wire

KUMI IP67



MONOEMISSIONE - SINGLE LIGHT EMISSION


		6W 100-240Vac	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen Output 3000K		350lm		
 10° Lens	733969._ _		<ul style="list-style-type: none"> ■ 4A Grigio Antracite Anthracite Gray ■ H Nero - Black ■ 4Q Grigio Agata Agate Gray ■ B6 Bronzo Intenso Intense Bronze □ 7 Bianco - White ■ K Corten - Corten ■ MF Moka - Moka 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Y 2700K ■ 6 3000K ■ W 3000K CRI > 90 ■ J 3500K ■ 9 4000K
 30° Lens	763969._ _			



KUMI IP67

BIEMISSIONE - DOUBLE LIGHT EMISSION

		6W x 2 100-240Vac	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen Output 3000K		350lm x 2		
 10° Lens	733970._ _		<ul style="list-style-type: none"> ■ 4A Grigio Antracite Anthracite Gray ■ H Nero - Black ■ 4Q Grigio Agata Agate Gray ■ B6 Bronzo Intenso Intense Bronze □ 7 Bianco - White ■ K Corten - Corten ■ MF Moka - Moka 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Y 2700K ■ 6 3000K ■ W 3000K CRI > 90 ■ J 3500K ■ 9 4000K
 30° Lens	763970._ _			



EXAMPLE CODE COMPOSITION
123456.

